

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

SikaLimpiador Rinse

LIMPIADOR PARA FACHADAS DE LADRILLO ROJO

DESCRIPCION

Sika Limpiador Rinse es un producto con base en una mezcla de ácidos y aditivos especiales para lavar y desmanchar fachadas en ladrillo mortero, concreto o piedra natural y que se van a proteger posteriormente con un repelente al agua (**Sika Transparente 5, 10, 3W CO y 7W CO**).

USOS

Para limpieza de fachadas nuevas y mantenimiento de fachadas existente.
 Para lavar las fachadas que tengan manchas blancas, negras y/o eflorescencias, antes de colocar repelentes de agua (hidrófugos).
 Para recuperar, renovar y resaltar la tonalidad del ladrillo.
 Se puede aplicar sobre superficies ya tratadas con repelentes de agua (hidrófugos).
 Para lavar pisos de mortero, concreto, piedra natural no brillada ó arcilla no vitrificada.
 No usar para retirar lacas, pinturas o sellantes. Para estos casos use un removedor.

VENTAJAS

- Retira fácilmente la mayoría de manchas de las fachadas y pisos.
- Resalta el color natural del ladrillo, desde el mismo momento de la aplicación.
- Garantiza una mayor durabilidad de los acabados

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca (interna y externamente), sana y libre de grasas, partículas sueltas, residuos gruesos de morteros, materiales orgánicos como algas, líquenes, vegetación, tierra o cualquier material contaminante.

Hacer la limpieza por medios manuales como cepillo de cerdas duras, escoba, espátula, etc.

En caso de filtraciones o humedades, estas se deben corregir primero.

Proteger con plástico o cartón los elementos metálicos, vidrios, ventanas, puertas, pisos y baldosas esmaltadas.

Preparación del producto

Mezcle un (1) volumen de **SikaLimpiador Rinse** con uno (1) a dos (2) volúmenes de agua, vertiendo en un recipiente plástico primero el agua y luego el producto.

En caso de manchas o contaminaciones severas use el producto sin diluir. Para ladrillo claro, mezcle (1) volumen de **SikaLimpiador Rinse** con (5) volúmenes de agua.

En todos los casos, se recomienda realizar ensayos previos para determinar la dilución y efectividad optima del producto según el estado de la superficie.

Aplicación del producto

Aplicar con tapete, cepillo o esponjilla plástica, sobre la superficie seca y frotar para remover las manchas o suciedades.

Retirar los residuos de cemento con espátula.

Antes de que seque el producto, enjuagar con agua limpia frotando con tapete, cepillo o esponja plástica limpia. En caso de uso de mangueras o hidrolavadoras, la presión debe ser baja y la boquilla debe ser de tipo abanico para no saturar la fachada.

Si se seca el producto sobre la superficie repetir el proceso de aplicación antes de enjuagar.

Deje secar 3 días y proteja con **Sika Transparente 5** ó **Sika Transparente 10** ó deje secar 1 día y proteja con **Sika Transparente 3W CO** ó **Sika Transparente 7W CO**.

Rendimientos aproximados:

Presentación	Puro	Diluido 1:1	Diluido 1:3	Diluido 1:5
0.5 gl	8.5	17	34	48
1 gl	17	32	50	90
5 gl	85	170	250	400

Se recomienda hacer ensayos para determinar el consumo o rendimiento de **Sika-Limpiador Rinse**, el cual dependerá del tipo y estado de la fachada.

DATOS TECNICOS

Líquido incoloro
Densidad: 1.109 - 1.138 kg/l a 20°C
pH: Inferior a 1 (característico de ácido)

PRECAUCIONES

No se debe mezclar con otra sustancia, ni con otros ácidos.
Es una mezcla de ácidos que provoca un efecto irritante, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias para su uso y manejo.
Este producto puede emanar vapores, mantener y abrir en sitios ventilados.
Manténgase bien tapado el empaque mientras no se este usando.
No reutilice los empaques de **SikaLimpiador Rinse**, ni transvase o reempaque el producto a envases metálicos.
Aplicar el producto sobre superficies secas.
Proteger los elementos metálicos y los jardines ya que el producto es corrosivo.
Causa manchas irreversibles si entra en contacto con perfiles, ventanas, puertas, vidrios, pisos, baldosas esmaltadas y pinturas.
No es efectivo sobre superficies con presencia de lacas, sellantes acrílicos o de PVA. para estos casos use un removedor.
No se debe dejar secar el producto sobre la superficie antes de enjuagar.
No usar agua a alta presión.
No utilizar en el enjuague los mismos utensilios de la limpieza, estos deben ser cambiados.
No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo, concreto o piedra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. **Sika Limpiador Rinse** causa lesiones oculares graves y quemaduras en la piel. Utilizar gafas, guantes de caucho y ropa de protección. Si accidentalmente cae en los ojos o la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica. No inhalar los vapores durante su manipulación y garantizar la adecuada ventilación durante su aplicación. Utilizar la mascara adecuada. Solo pueden producirse intoxicaciones o quemaduras por descuidos graves o mala manipulación. Muy tóxico por ingestión. Consulte la hoja de seguridad del producto.

PRESENTACION

1/2 galón(2.2 kg), 1 galón (4.4 kg), Cuñete 5 galones (22 kg)
Caneca 14 galones (60 kg).

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento es de un (1) año en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo y separado de otros productos químicos. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

CODIGOS R/S

R: 20/21/28/34/36/37/38/39/41/42
S: 2/3/4/7/13/14/18/20/23/24/25/26/27/28/29/36/37/38/39/40/45



Responsabilidad Integral



ISO 9001



ISO 14001

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Hoja Técnica de Producto
SikaLimpiador Rinse
Versión: 01/2015

