

Sikaguard®-719 W

Poderoso limpiador, desengrasante

Descripción del Producto	Es un limpiador de nueva generación con una combinación de poderosos ingredientes limpiadores y activos. Retira aceite, grasa, hollín y otros contaminantes en metal, cerámica, plástico, madera, piedra natural y concreto.
Usos	Ha sido desarrollado como parte de un completo rango de materiales seguros y eficientes para la limpieza y permanente protección de superficies en instalaciones automotrices, comerciales, de alimentación, así como industrias procesadoras de alimentos en donde se requiere preparación y limpieza a fondo. Es particularmente apropiado para ser usado en todo tipo de superficies resistentes al álcali, tales como: <ul style="list-style-type: none"> - Piedra natural y artificial - Cerámicas, baldosas de piso y pared. - Estucos, Acabados de concreto - Madera - Metales - Plástico - Vidrios, Espejos (ver nota sobre límite de aplicación)
Características / Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> - Biodegradable - Libre de fosfatos - Fácil de enjuagar - Libre de solventes orgánicos - Cumple los requerimientos de limpiadores biológicos - Puede ser usado en zonas donde se procesan alimentos (programa NSF) - Amplio rango de dilución y usos de acuerdo con el grado de contaminación
Información del Producto Forma	Apariencia Líquido Empaque 2 y 4 litros (kilos)
Almacenamiento Condiciones de Almacenamiento / Vida útil	24 meses desde la fecha de producción almacenado adecuadamente en el empaque original sellado y sin daños, temperaturas de entre +5°C y +35°C.
Información Técnica	Base Química Surfactantes no iónicos, silicatos, fosfonatos. Olor Leve Densidad Balde: ~ 1.02 g/cm ² Valor del PH 11.4 Alcalino



Información del Sistema / Condiciones / Limitaciones de Aplicación

Información del sistema
Temperatura Ambiente +5°C min y +40°C máx.

Instrucciones de Aplicación

Mezclado

Sikaguard-719 W viene listo para usar, si es necesario se puede diluir con agua dependiendo el grado de contaminación (Hasta 1: 10 agua), para superficies de espejo y vidrio, **Sikaguard-719 W** siempre debe ser diluido (1 :10 agua) y enjuagado con abundante agua después de la limpieza.

Método de Aplicación / herramientas

Aplique el limpiador **Sikaguard-719 W** sobre las superficies manchadas usando una brocha o cepillo de cerda gruesa y déjelo actuar unos pocos minutos antes de enjuagar con agua limpia, para manchas fuertes, repita el proceso. En superficies de metal susceptibles de corrosión por agua, seque perfectamente después de limpiar.

Limpieza de las Herramientas

Limpie todas las herramientas y equipo de aplicación con agua inmediatamente después de usarlas.

Consumo:

depende del grado de contaminación de la superficie.

Notas sobre la Aplicación/ Limitaciones

Para superficies de espejo y vidrio, **Sikaguard-719 W** debe ser altamente diluido (1:10) y enjuagado con agua después de la limpieza.

No aplique sobre sustratos sensibles al álcali como el aluminio, acrílico o po-licarbonato.

Valor Base

Toda la información técnica en esta ficha técnica de producto se basa en pruebas de laboratorio. Los datos medidos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Restricciones Locales

De acuerdo a regulaciones locales específicas el desempeño de este producto puede cambiar entre los distintos países. Favor consultar la hoja de producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Información de Salud y Seguridad

Para información y asesoría sobre la manipulación, almacenamiento y desecho seguro de productos químicos, los usuarios se remitirán a la Ficha Técnica de Seguridad del Material más reciente que contenga información física, ecológica, toxicológica y otra información de seguridad.

NOTA

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. **Restricciones locales:** Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de los productos puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Sika®

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita - Km 20.5 - Autopista Norte
Tocancipa, Cundinamarca
PBX: 8786333 - Fax: 8786660
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec Internacional



ISO 14001
Icontec Internacional

Código: CO-SC 033-1 Código: CO-SA 006-1